

SLD PROLED UC



Do zastosowania w halach, magazynach lub przy oświetleniu przemysłowym


Montaż na dwóch uchwytach w ścianach lub sufitach.

Do wyboru temperatura barwowa, regulacja strumienia świetlnego, wymiar, soczewka

Wymiary: 80mm x długość do wyboru



PARAMETRY MONTAŻOWE



RODZINA PRODUKTÓW

Kod produktu: PRO/Sposób montażu/Długość/Moc/Temperatura barwowa/Optyka/Zasilacz	Sposób montażu	Długość (mm)	Moc (W)	Temperatura barwowa (K)	Optyka	IP	Strumień świetlny (lm)	Zasilacz	Materiał	Źródło światła	RA	Napięcie zasilania
Przykład: PRO/UC/600/13/3000/P	UC- Uchwyty	600	13/18	2700/3000/4000/6500	P- Półprzezroczysta, S30,S60,S90- Soczewka liniowa, A-Podwójnie asymetryczna	65	(13W) 2000/ (18W) 2600	Wbudowany	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UB/600/13/3000/P/DALI	UC- Uchwyty	600	13/18	2700/3000/4000/6500	P- Półprzezroczysta, S30,S60,S90- Soczewka liniowa, A-Podwójnie asymetryczna	65	(13W) 2000/ (18W) 2600	Wbudowany DALI	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UC/880/20/P/3000	UC- Uchwyty	880	20/26	2700/3000/4000/6500	P- Półprzezroczysta, S30,S60,S90- Soczewka liniowa, A-Podwójnie asymetryczna	65	(20W) 3000/ (26W) 3900	Wbudowany	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UC/880/20/3000/P/DALI	UC- Uchwyty	880	20/26	2700/3000/4000/6500	P- Półprzezroczysta, S30,S60,S90- Soczewka liniowa, A-Podwójnie asymetryczna	65	(20W) 3000/ (26W) 3900	Wbudowany DALI	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UC/1160/26/3000/P	UC- Uchwyty	1160	26/35	2700/3000/4000/6500	P- Półprzezroczysta, S30,S60,S90- Soczewka liniowa, A-Podwójnie asymetryczna	65	(26W) 3900/ (35W) 5200	Wbudowany	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UC/1160/26/3000/P/DALI	UC- Uchwyty	1160	26/35	2700/3000/4000/6500	P- Półprzezroczysta, S30,S60,S90- Soczewka liniowa, A-Podwójnie asymetryczna	65	(26W) 3900/ (35W) 5200	Wbudowany DALI	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UC/1440/32/3000/P	UC- Uchwyty	1440	32/43	2700/3000/4000/6500	P- Półprzezroczysta, S30,S60,S90- Soczewka liniowa, A-Podwójnie asymetryczna	65	(32W) 5000/ (43W) 6500	Wbudowany	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UC/1440/32/3000/P/DALI	UC- Uchwyty	1440	32/43	2700/3000/4000/6500	P- Półprzezroczysta, S30,S60,S90- Soczewka liniowa, A-Podwójnie asymetryczna	65	(32W) 5000/ (43W) 6500	Wbudowany DALI	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V